



- Elektrisch höhenverstellbar für Ihre Veranstaltung.
- Sicher geschützt und schockgedämpft in einer Transportbox.
- Plug and Play, in wenigen Minuten startklar für Ihr Event.
- Über 4,5qm große LED-Full HD Qualität ohne Aufwand an jedem Ort.

Das Modell mit einem Pixel Pitch von 1,5 Millimetern schafft mithilfe von HDR-Bild-optimierung eine beeindruckend klare Content-Darstellung und bieten damit ein überzeugendes Kunden -erlebnis am Point of Sale und Interest. Zeitgleich können Anwender vom komfortablen modularen Aufbau mit Magnetmechanismus profitieren, ebenso wie von der einfachen Contentsteuerung dank der LED Signage Box (S-Box) und der intuitiven MagicInfo Software. Eine unkomplizierte frontale Wartung ermöglicht der Full Front Service.



So einfach geht es: das Flightcase des FLIXWALLs an den gewünschten Präsentationsplatz fahren. Nach dem Entfernen der Rück- und Fronthaube den Gerätefuß elektrisch absenken. Den Case -boden wegrollen, Mediensignal anschließen und das Display einschalten. **Und das in 2:33 Minuten!**

Eigenschaften und technische Daten

Typenbezeichnung	FLIXWALL 130"
Beschreibung	Mobiles 130 Zoll LED FullHD Komplettsystem mit Lifter und Flightcase
Displaytechnik	LED 1.5
Displaygröße	2.895 x 1.635 mm
Displaydiagonale	3.300 mm (130 Zoll)
Aktiver Displaybereich	2.880 x 1.620 mm
Einstellbare Displayunterkante (Lifter)	Von 100 bis 1.350 mm
Grundfläche (Gerätefuß)	750 x 850 mm
Stellfläche	3.020 x 1.000 mm
Lichte Höhe (Lifter)	Von 1.735 bis 2.985 mm
Auflösung	1.920 x 1.080 px
Pixelabstand	1,5 mm
Helligkeit	800 cd/m ² (nit); Dynamic Peaking 1.600 cd/m ² (nit)
Einblickwinkel	160° horizontal und 160° vertikal
Bildverarbeitungsoptionen	HDR, Dynamic Peaking
Framerate	50/60 Hz
S-Box (UHD Prozessor)	kann werksseitig mit HDBaseT abgesetzt betrieben werden
Eingangssignal	2x USB, 1x RS232C, 2x HDMI, 1x DP, 1x RJ45
Eingangsspannung	230 V / 50 Hz
Energieverbrauch	Maximum 3,6 KW; Mittelwert: 1,2 KW
Gesamtgewicht (mit Flightcase)	750 kg
Transportmaße (mit Flightcase)	1.970 x 3.020 x 842 mm (HxBxT)
Benötigte Personen zum Aufbau/Transport	2 Personen
Benötigte Verladetechnik	Verladbar mit 7,5 t LKW mit Ladebordwand
Lichte Wegmaße Transport	Durchgangstüre 2.000 x 850 mm (HxB), Rangiertiefe nach der Tür: 3.300 mm